

LINEA HI-END AUDIO

Modello



P-3000R Preamplificatore stereo Hi-End

Caratteristiche Tecniche

Configurazione a circuiti analogici e digitali separati, trasformatori di alimentazione separati per circuiti analogici (toroidale) e digitali, convertitori audio D/A Burr-Brown 192 kHz/32bit (PCM1795) separati per i canali L/R, circuito DIDRC (Dynamic Intermodulation Distorsion Reduction Circuitry), tecnologia PLL a Jitter ultra-basso, 5 ingressi digitali (AES/EBU, 2 ottici, 2 coassiali), ingresso digitale USB per formati audio HD da PC a 192kHz/32bit, ingresso phono MM con circuito a componenti discreti, 1 uscita digitale ottica, doppie uscite pre bi-amping, presa trigger 12V, pannelli frontale/laterali/superiore separati in alluminio anti-vibrazione, Dimensioni (LxAxP): 435 x 99 x 333,1 mm, Peso: 11,0 kg

Pubblico (iva inclusa)	EAN
1.799,00 €	4961330032429 (B) 4961330032412 (S)



M-5000R Amplificatore di potenza stereo Hi-End

Caratteristiche Tecniche

Tecnologia di amplificazione Advanced Wide Range Amplification Technology (AWRAT), circuito DIDRC (Dynamic Intermodulation Distorsion Reduction Circuitry), design amplificazione Quad Push-Pull con circuiti Darlington a triplo stadio invertito, design simmetrico amplificazione canali L/R con possibilità di configurazione BTL, doppi trasformatori toroidali, 4 condensatori di alimentazione da 27.000 uF, potenza 80 W x canale (8 Ohm, 20-20kHz, entrambi i canali pilotati), 150 W x canale (4 Ohm, 20-20kHz, entrambi i canali pilotati), ingresso bilanciato XLR per amplificazione BTL mono, ingressi RCA sbilanciati, prese trigger 12V, pannelli frontale/laterali/superiore separati in alluminio anti-vibrazione, Dimensioni (LxAxP): 435 x 187,5 x 432,5 mm, Peso: 23,5 kg

Pubblico (iva inclusa)	EAN
2.499,00 €	4961330032405 (B) 4961330032399 (S)



C-7000R Lettore di Compact Disc Hi-End

Caratteristiche Tecniche

Lettura CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, circuito DIDRC (Dynamic Intermodulation Distorsion Reduction Circuitry), convertitori audio D/A Burr-Brown 192 kHz/24bit (PCM1792) separati per i canali L/R, configurazione a circuiti analogici e digitali separati, trasformatori di alimentazione separati per circuiti analogici (toroidale), tecnologia PLL a Jitter ultra-basso, cassetto disco in alluminio, pannelli frontale/laterali/superiore separati in alluminio anti-vibrazione, 3 uscite digitali (AES/EBU, 1 ottica e coassiale), uscite analogiche RCA, Dimensioni (LxAxP): 435 x 99 x 315,2 mm, Peso: 12 kg

Pubblico (iva inclusa)	EAN
1.499,00 €	4961330032443 (B) 4961330032436 (S)

Il presente listino sostituisce i precedenti e può essere soggetto a variazioni anche senza preavviso