




















Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
<b>SERIE CAVI ALIMENTAZIONE</b>		
 <b>EVO3 Initium</b>	Cavo di alimentazione in rame puro O.F.C. 6N 3 conduttori da 2 mm <sup>2</sup> con isolamento in polietilene (PE) Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 1.5 m Diametro cavo: 10 mm	<b>89,00 €</b>
 <b>EVO3 Premier</b>	Cavo di alimentazione in rame puro O.F.C. 6N placcato argento 3 conduttori da 2 mm <sup>2</sup> con isolamento in etilene propilene fluorinato (FEP) Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 1.5 m Diametro cavo: 10 mm	<b>149,00 €</b>
 <b>EVO3 Sequel</b>	Cavo di alimentazione in rame puro O.F.C. 6N placcato argento 3 conduttori da 2 mm <sup>2</sup> con isolamento in etilene propilene fluorinato (FEP) Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 2.0 m Diametro cavo: 10 mm	<b>299,00 €</b>
 <b>EVO3 Elite</b>	Cavo di alimentazione in rame puro O.F.C. 6N placcato argento 1 conduttore da 3.75 mm <sup>2</sup> e 6 conduttori da 1.25 mm <sup>2</sup> con isolamento FEP Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 2.0 m Diametro cavo: 12 mm	<b>549,00 €</b>
 <b>EVO3 Optimum</b>	Cavo di alimentazione in rame O.C.C. placcato argento 3 conduttori da 3.0 mm <sup>2</sup> con isolamento FEP Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 2.0 m Diametro cavo: 12.5 mm	<b>999,00 €</b>
 <b>EVO3 Syncro</b>	Cavo di alimentazione in rame O.C.C. placcato argento trattato a -196 gradi Circuito elettronico di cancellazione CC - 3 conduttori da 3.0 mm <sup>2</sup> Schermatura in OFC su ogni singolo conduttore Corrente massima: 16 A, Picco 300 A / 10sec Lunghezza cavo: 2.25 m Diametro cavo: 12.5 mm	<b>1.799,00 €</b>
 <b>EVO3 Ascension</b>	Cavo di alimentazione in rame O.C.C. placcato argento trattato a -196 gradi 3 conduttori da 4.0 mm <sup>2</sup> con isolamento FEP Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 2.0 m Diametro cavo: 12.5 mm	<b>2.999,00 €</b>
<b>ACCESSORI ESSENTIAL</b>		
 <b>Connettori Audiophile Grade 24K</b>	Connettori maschio e femmina di alimentazione placcati in oro 24 carati Costruzione durevole di alta qualità Accetta cavi con diametro esterno da 4 mm <sup>2</sup> a 16 mm <sup>2</sup> Accetta conduttori fino a 4.1 mm <sup>2</sup>	Cadauno <b>69,00 €</b>
 <b>CD Set-Up sistemi</b>	Disco di setup e calibrazione sistema audio con tracce di segnali e brani musicali	<b>29,00 €</b>
 <b>CD Enhancer 2a edizione</b>	Disco di set-up ad alta risoluzione Tracce con algoritmi appositamente sviluppati, creano un set unico di segnali per ridurre il tempo di burn-in per le nuove apparecchiature e "run-in". Smagnetizzazione completa del sistema	<b>29,00 €</b>

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
<b>SERIE DISCOVERY</b>		
 <p><b>EVO3 Gemini</b></p>	Distributore di alimentazione a 2 prese individuali 13,500 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo OFC placcato argento con PTFE dielettrico Potenza massima erogabile: 2300 W Prese standard: 10 A Dimensioni (WxHxD): 80 x 45 x 243mm Peso: 0.7 kg	<b>299,00 €</b>
 <p><b>EVO3 Polaris</b></p>	Distributore di alimentazione a 6 prese individuali 13,500 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo OFC placcato argento con PTFE dielettrico Potenza massima erogabile: 2300 W Cavo Initium incluso - Prese standard: 10 A Dimensioni (WxHxD): 80 x 45 x 480mm Peso: 1.0 kg	<b>549,00 €</b>
 <p><b>EVO3 Corvus</b></p>	Distributore di alimentazione a 9 prese individuali (cavo Premier incluso) 13,500 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo OFC placcato argento con PTFE dielettrico Potenza massima erogabile: 3680 W Cavo Premier incluso - Prese standard: 16 A Dimensioni (WxHxD): 146.5 x 45 x 363mm Peso: 2.0 kg	<b>819,00 €</b>
 <p><b>EVO3 IsoPlug</b></p>	Connettore di rete con luce di indicatore LED 27,000 A di protezione dimensioni (WxHxD): 50 x 60 x 45mm, peso: 120 g	<b>129,00 €</b>
 <p><b>EVO3 Mini Mira</b></p>	Distributore di alimentazione a 2 prese individuali "Triple Resonance Filter" proprietario per migliore performance e protezione su schermi lcd, led, proiettori 22,500 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo OFC placcato argento con PTFE dielettrico Potenza massima erogabile: 2300 W Dimensioni (WxHxD): 30 x 65 x 170mm Peso: 900 g	<b>349,00 €</b>
<b>SERIE PERFORMANCE</b>		
 <p><b>EVO3 Sirius</b></p>	Distributore di alimentazione a 6 prese individuali (disponibile black o silver) Unique Inductive Resistance Gate® che ottimizza l'isolamento tra ciascuna delle 6 prese KERP®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 22,500 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo OFC placcato argento con PTFE dielettrico Cavo Premier incluso - Potenza massima erogabile: 2300 W Dimensioni (WxHxD): 88 x 50 x 480mm Peso: 2.0 kg	<b>719,00 €</b>
 <p><b>EVO3 Aquarius</b></p>	Distributore alimentazione a 6 prese individuali (disponibile black o silver) (cavo Premier incluso) KERP®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 67,500 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno in rame multifilo OFC placcato argento con PTFE dielettrico e Tecnologia virtual air dielectric. Potenza massima erogabile: due prese da 3680 W e 4 da 1150 W Cavo Premier incluso - Prese standard: 16 A Dimensioni (WxHxD): 444 x 90 x 305mm Peso: 9 kg	<b>1.499,00 €</b>
<b>SERIE SELECT</b>		
 <p><b>EVO3 Sigmas</b></p>	Distributore alimentazione a 6 prese individuali con display led( disponibile black o silver) (cavo Premier incluso) KERP®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 108,000 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento con FEP virtual an air dielettrico Cavo Premier incluso - Potenza massima erogabile: due prese da 3680 W e 4 da 2300 W Dimensioni (WxHxD): 445 x 90 x 305mm Peso: 10 kg	<b>3.399,00 €</b>
 <p><b>EVO3 Titan</b></p>	Distributore alimentazione a 2 prese individuali ( disponibile black o silver) (cavo Premier incluso) KERP®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 112,500 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento con FEP virtual an air dielettrico Cavo Premier incluso - Potenza massima erogabile: due prese indipendenti da 4600 W Dimensioni (WxHxD): 445 x 90 x 305mm Peso: 10 kg	<b>4.199,00 €</b>

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
<b>SERIE SELECT</b>		
	Distributore alimentazione a 12 prese individuali ( disponibile black o silver) (cavo Premier incluso) KERPO®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 108,000 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale IsoTek Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento con FEP virtual an air dielettrico Potenza massima erogabile: quattro prese da 3680 W e 8 da 2300 W Cavo Premier incluso - Prese standard: 20 A Dimensioni (WxHxD): 440 x 160 x 370mm Peso: 15 kg	<b>6.999,00 €</b>
<b>SERIE MOSAIC</b>		
	Sistema di filtro passivo a componente a uscita singola (disponibile nero o argento) (cavo Premier incluso) Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento Potenza massima erogabile: 2300 W Cavo Premier incluso - Prese standard: 10 A Dimensioni (WxHxD): 75 x 125 x 470mm Peso: 10 kg	<b>1.499,00 €</b>
	Sistema di filtro passivo a componente a uscita singola (disponibile nero o argento) (cavo Premier incluso) Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento Potenza massima erogabile: 3680 W Cavo Premier incluso - Prese standard: 10 A Dimensioni (WxHxD): 75 x 125 x 470mm Peso: 10 kg	<b>1.999,00 €</b>
	Sistema di filtro passivo a componente a uscita singola (disponibile nero o argento) (cavo Premier incluso) Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento Potenza massima erogabile: 100 W (onda sinusoidale generata) Cavo Premier incluso - Prese standard: 10 A Dimensioni (WxHxD): 75 x 125 x 470mm Peso: 10 kg	<b>2.299,00 €</b>
	Sistema di filtro passivo a componente a uscita singola (disponibile nero o argento) (cavo Premier incluso) Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento Potenza massima erogabile: 100 W (onda sinusoidale generata) Cavo Premier incluso - Prese standard: 10 A Dimensioni (WxHxD): 75 x 125 x 470mm Peso: 10 kg	<b>2.799,00 €</b>
	Sistema di filtro passivo a componente a 5 uscite (disponibile nero o argento) (cavo Premier incluso) Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento Potenza massima erogabile: 150 W (3 uscite con onda sinusoidale), 3.680 W (2 uscite alta potenza) Cavo Premier incluso - Prese standard: 16 A Dimensioni (WxHxD): 225 x 225 x 470mm Peso: 20 kg	<b>8.499,00 €</b>
<b>SERIE ULTIMATE</b>		
	Condizionatore di rete a bassissima distorsione con 8 prese individuali (include cavo di alimentazione) KERPO®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese Cavo Intense incluso - Prese standard: 16 A Corrente media: 2300 W Protezione contro le sovratensioni: 100000 A per presa Dimensioni (WxHxD): 500 x 300 x 500mm Peso: 45 kg	<b>9.999,00 €</b>
	Condizionatore di rete a bassissima distorsione con 4 prese individuali (include cavo di alimentazione) KERPO®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese Esclusivo sistema di protezione sequenziale IsoTek con protezione da guasto a terra Potenza massima erogabile: 7.360 W di potenza continua con capacità transiente di 35.500 W Esclusivo sistema di isolamento ISIS ©: elimina totalmente la risonanza dal sottotelaio di Super Titan. Cavo Intense incluso - Dimensioni (WxHxD): 500 x 300 x 500mm Peso: 27 kg	EVO3 Super Titan 20 Amp <b>9.999,00 €</b> EVO3 Super Titan 32 Amp <b>11.999,00 €</b>
	Condizionatore di rete multiplo a bassissima distorsione con 4 prese individuali (include cavo di alimentazione) Potenza massima erogabile: 600 W (onda sinusoidale generata) Esclusivo sistema di isolamento ISIS ©: elimina totalmente la risonanza dal sottotelaio di Genesis Cavo Intense incluso - Prese standard: 16 A Dimensioni (WxHxD): 500 x 300 x 500mm Peso: 45 kg	<b>17.999,00 €</b>
<b>IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI E PUO' SUBIRE VARIAZIONI ANCHE SENZA PRAVVISIO</b>		