











Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
SERIE LIMITED EDITION VALVOLARI		
CL-38uSE 	Preamplificatore stereo Hi-End equipaggiato con valvole Slovakia JJ Electronics ECC803 e ECC802, 4 ingressi di linea, 1 ingresso Phono MM/MC, 2 uscite pre out, 1 uscita Tape, controllo toni, telecomando, dimensioni (WxHxD) 400x170x307mm, peso 13.6 kg. Finitura Silver/Legno Amplificatore di potenza stereo Hi-End a valvole in pura classe A equipaggiato con valvole Slovakia JJ Electronics : 2 ECC803, 2 ECC802 e 4 KT88. potenza 25W x 2 su 6 ohm, 20W x 2 su 4/8 ohm, rapporto S/R 105dB, 1 ingresso fisso, 1 ingresso variabile dimensioni (WxHxD) 440x185x230mm, peso 15.8 kg. Finitura Silver/Black	9.990,00 €
COMPONENTI VALVOLARI		
MQ-300 	Amplificatore di potenza stereo Hi-End a triodo TA-300, potenza 8W x 2 su 4/8/16 ohm, sensibilità ingresso 490mV, Rapporto S/R 105dB, 1 ingresso variabile, terminali di uscita altoparlanti separati per diffusori 4/8/16 ohm, dimensioni (WxHxD) 440x273x340mm, peso 29 kg. Finitura Silver	22.990,00 €
LX-380 	Amplificatore integrato stereo Hi-End a valvole 6L6GC x 4, potenza 18W x 2 su 8 ohm, sensibilità ingresso Phono MM/MC 3mV/0,38mV, Linea 180mV controllo volume LECUA, uscita pre out, rapporto S/R > 95dB (Linea) risposta in frequenza Linea 20Hz-80kHz (+ 0,5dB)/ Phono 20Hz-80kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x197x403mm, peso 17.6 kg. Finitura Silver	6.990,00 €
D-380 	Lettore di CD stereo con stadio di uscita a valvola ECC 82 uscita commutabile valvolare/transistor, convertitore D/A TI PCM 5201A 192kHz/32bit uscite analogiche RCA, uscita digitale ottica, uscita digitale coassiale dimensioni (WxHxD) 440x167x286mm, peso 10.8 kg. Finitura Silver	4.790,00 €
AMPLIFICATORI INTEGRATI		
L-505uXII NEW 	Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 100W x 2 su 8 ohm, circuizione ODNF 4.0, controllo volume LECUA, 4 ingressi RCA 1 ingresso bilanciato XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 104dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 440x178 x454mm, Peso 22,5 kg. Finitura Silver	4.690,00 €
L-507uXII NEW 	Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 110W x 2 su 8 ohm, circuizione ODNF 4.0, controllo volume LECUA 1000, 4 ingressi RCA 1 ingresso bilanciato XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 105dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 440x178x454mm, Peso 25 kg. Finitura Silver	6.490,00 €
L-509X NEW 	Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 120W x 2 su 8 ohm, circuizione ODNF 4.0, controllo volume LECUA 1000, 4 ingressi RCA 2 ingressi bilanciati XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 105dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 440x193x463mm, Peso 29,3 kg. Finitura Silver	9.490,00 €
L-550AXII 	Amplificatore integrato stereo Hi-End pura classe A, potenza 20W x 2 su 8 ohm, circuizione ODNF 4.0, controllo volume New LECUA 1000, 4 ingressi RCA 1 ingresso bilanciato XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 105dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x178x454mm, Peso 24.5 kg. Finitura Silver	5.990,00 €
L-590AXII 	Amplificatore integrato stereo Hi-End pura classe A, potenza 30W x 2 su 8 ohm, circuizione ODNF 4.0, controllo volume New LECUA 1000, 4 ingressi RCA 2 ingressi bilanciati XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x193x463mm, Peso 28.4 kg. Finitura Silver	8.490,00 €

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
LETTORI SACD		
 D-05u	Lettore di CD e SACD a due canali, convertitori Burr Brown 1795, meccanica LxDTM, ingresso USB per files HiRes PCM fino a 192kHz/32bit e DSD 5.6MHz, uscita analogica bilanciata XLR e RCA, uscita digitale ottica, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, dimensioni (WxHxD) 440x133x410mm, peso 14.8 kg. Finitura Silver	4.990,00 €
 D-06u	Lettore di CD e SACD a due canali, convertitori Burr Brown 1792A, meccanica LxDTM, ingresso USB per files HiRes PCM fino a 384kHz/32bit e DSD 5.6MHz, uscita analogica bilanciata XLR e RCA, uscita digitale ottica, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, dimensioni (WxHxD) 440x133x410mm, peso 15.7 kg. Finitura Silver	7.990,00 €
 D-08u	Lettore di CD e SACD a due canali, convertitori Burr Brown 1792A, meccanica LxDTM, ingresso USB per files HiRes PCM fino a 384kHz/32bit, uscita analogica bilanciata XLR e RCA, uscita digitale ottica, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, dimensioni (WxHxD) 400x154x413mm, peso 22.5 kg. Finitura Silver	14.990,00 €
PREAMPLIFICATORI DI CONTROLLO		
 C-700u	Preamplificatore stereo Hi-End, attenuatore LECUA 1000, circuitazione ODNF 4.0, 5 ingressi RCA e 2 ingressi bilanciati, ingresso pre esterno sbilanciato, 2 uscite RCA e 2 uscite bilanciate, rec out e monitor, controllo toni, telecomando, dimensioni (WxHxD) 440x130x430mm, peso 14.6 kg. Finitura Silver	7.990,00 €
 C-900u	Preamplificatore stereofonico Hi-End allo stato dell'arte, attenuatore LECUA 1000, circuitazione ODNF 4.0, 3 ingressi RCA e 3 ingressi bilanciati, ingresso pre esterno RCA, 2 uscite RCA e 2 uscite bilanciate, controllo toni, telecomando, dimensioni (WxHxD) 440x130x430mm, peso 19.7 kg. Finitura Silver	14.990,00 €
AMPLIFICATORI DI POTENZA		
 M-700u	Amplificatore di potenza stereo Hi-End, circuitazione ODNF 4.0, potenza 120W x 2 su 8 ohm, 240W su 4 ohm, 480W su 8 ohm mono a ponte, ingresso bilanciati (XLR) e RCA, vu-meter analogici, distorsione armonica minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 115dB, risposta in frequenza DC-130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 440x190x427mm, peso 27.5 kg. Finitura Silver	7.990,00 €
 M-900u	Amplificatore di potenza stereo Hi-End, circuitazione ODNF 4.0, potenza 150W x 2 su 8 ohm, 300W su 4ohm, 600W su 8 ohm mono a ponte, ingresso bilanciati (XLR) e RCA, vu-meter analogici, distorsione armonica minore di 0,008%, rapporto S/R maggiore di 117dB, risposta in frequenza DC-130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 440x224x485mm, peso 48 kg. Finitura Silver	14.990,00 €
 M-200	Amplificatore di potenza stereo Hi-End, potenza 25W x 2 su 8 ohm, 35W x 2 su 4 ohm, 70W in configurazione BTL mono, ingressi bilanciati (XLR) e RCA, distorsione armonica minore di 0,002%, rapporto S/R 109dB, risposta in frequenza 10-100kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 364x81x 95mm, peso 6.3 kg. Finitura Silver	1.890,00 €
PREAMPLIFICATORI PHONO		
 E-250	Pre Phono Hi-End MM e MC, Impedenza ingresso MM selezionabile: 34/47/56/100 kohm, ingresso MC 2.5 - 4 ohm, sensibilità ingresso: MM 3.2mV, ingresso MC 0.12 - 0.37 mV, livello uscita 250 mV, impedenza uscita 300 ohm dimensioni (WxHxD) 364x81x274mm, peso 4.3 kg. Finitura Silver	2.290,00 €
 EQ-500	Pre Phono Hi-End MM e MC con uscita a valvole, impedenza ingresso MM variabile: da 30 a 100 kohm, ingresso MC 2.5 - 4 ohm, sensibilità ingresso: MM 4mV, ingresso MC 0.10 - 0.44 mV, livello uscita 250 mV, impedenza uscita 850 ohm dimensioni (WxHxD) 440x92x397mm, peso 12.5 kg. Finitura Silver	6.990,00 €

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
CONVERTITORI D/A		
 DA-06	Convertitore digitale/analogico Hi-End, stadio di uscita differenziale in classe A, ingresso USB 2.0 asincrono per files HiRes PCM fino a 384kHz/32bit e DSD 5.6MHz uscite bilanciate XLR e RCA, 2 ingressi digitali coassiali e 2 ingressi digitali ottici, dimensioni (WxHxD) 440x92x400mm, peso 11 kg. Finitura Silver	4.990,00 €
 DA-250	Convertitore digitale/analogico Hi-End, amplificatore cuffie in classe A, ingresso analogico, ingresso USB 2.0 asincrono per files HiRes PCM fino a 192kHz/32bit e DSD 5.6MHz uscite bilanciate XLR e RCA, 1 ingresso digitale coassiale e 2 ingressi digitali ottici, dimensioni (WxHxD) 364x81x279mm, peso 5.4 kg. Finitura Silver	2.690,00 €
 DA-150	Convertitore digitale/analogico Hi-End, amplificatore per cuffie connettore da 6,3mm, ingresso USB 2.0 asincrono per files HiRes PCM fino a 192kHz/32bit e DSD 5.6MHz uscite analogiche RCA, 1 ingresso digitale coassiale e 1 digitale ottico, dimensioni (WxHxD) 182x73x277mm, peso 3.3 kg. Finitura Silver	1.890,00 €
AMPLIFICATORI PER CUFFIE		
 P-750u NEW	Amplificatore per cuffie Hi-End di riferimento, potenza 4W x 2 in pura classe A, circuito ODNF ver. 4.0, controllo volume LECUA, 2 ingressi bilanciati, 1 ingresso RCA Through, 1 ingresso RCA, 1 uscita cuffie jack 6.2mm, 2 uscite cuffie bilanciate, dimensioni (WxHxD) 440x92x400 mm, peso 13.3 kg. Finitura Silver	4.490,00 €
GIRADISCHI		
 PD-171A PD-171AL	Giradischi analogico trazione a cinghia con telaio in alluminio e legno, piatto in alluminio anti-vibrazioni con spessore 15 mm, trasformatore e motore AC asincrono con montaggio flottante braccio ad S, velocità 33 1/3 e 45 giri, led di illuminazione testina staccabile dimensioni (WxHxD) 492x140 (senza coperchio)x195 (con coperchio)x407mm Finitura Silver e legno. Stesso modello PD-171 senza braccio (previsto per braccio opzionale)	6.500,00 € 5.500,00 €
CAVI HI-END		
 JPR-15000 NEW	Cavo di segnale stereo con terminali RCA con schermatura individuale conduttori a struttura intrecciata, conduttori in rame 7N Classe D.U.C.C. ad alta purezza, schermatura in rame OFC, isolante in Polietilene, guaina esterna in PVC blu, terminali placcati oro regolabili in lunghezza. Lunghezza cavo 1.3 mt.	990,00 €
 JPC-15000 NEW	Cavo di segnale stereo con terminali XLR Neutrik con schermatura individuale conduttori a struttura intrecciata, conduttori in rame 7N Classe D.U.C.C. ad alta purezza, schermatura in rame OFC, isolante in Polietilene, guaina esterna in PVC blu, terminali placcati oro regolabili in lunghezza. Lunghezza cavo 1.3 mt.	990,00 €
 JPS-15000 NEW	Cavo di potenza stereo con terminali a forcella con schermatura individuale conduttori a struttura intrecciata, conduttori in rame 7N Classe D.U.C.C. ad alta purezza, schermatura in rame OFC, isolante in Polietilene, guaina esterna in PVC blu, terminali placcati oro regolabili in lunghezza. Lunghezza cavo 3 mt.	2.990,00 €
ACCESSORI GIRADISCHI		
OPPD-AB1	Flangia per montaggio braccio SME 3009R/3010R	270,00 €
OPPD-AB2	Flangia per montaggio braccio FR64/64S/64FX, IKEDA IT-345	270,00 €
OPPD-AB3	Flangia per montaggio braccio SAEC WE-308	270,00 €
OPPD-AB4	Flangia per montaggio braccio SAEC WE-407/23	270,00 €
OPPD-AB5	Flangia per montaggio braccio ORTOFON AS-212S/RS-212D	270,00 €
OPPD-AB6	Flangia per montaggio braccio UNIVERSALE (senza foro)	270,00 €
<p>IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI E PUO' SUBIRE VARIAZIONI ANCHE SENZA PRAVVISIO</p>		