











Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
SERIE LIMITED EDITION		
<p style="text-align: center;">CL-38uSE</p> 	<p>Preamplificatore stereo Hi-End a valvole in tiratura limitata, equipaggiato con valvole Slovakia JJ Electronics ECC803 and ECC802, 4 ingressi di linea, 1 ingresso Phono MM/MC, 2 uscite pre out, 1 uscita Tape, controllo toni, telecomando, dimensioni 400 x 170 x 307mm, peso 13.6 kg. Finitura Silver/Legno</p> <p>Amplificatore di potenza stereo Hi-End a valvole in pura classe A, dotazione valvole Slovakia JJ Electronics : 2 ECC803, 2 ECC802 e 4 KT88. potenza 25W x 2 su 6 ohm, 20W x 2 su 4/8 ohm, rapporto S/R 105dB, 1 ingresso fisso, 1 ingresso variabile dimensioni 440 x 185 x 230mm, peso 15.8 kg. Finitura Silver/Black</p>	9.990,00 €
COMPONENTI VALVOLARI		
<p style="text-align: center;">MQ-300</p> 	<p>Amplificatore di potenza stereo Hi-End a triodo TA-300, 8W x 2 su 4/8/16 ohm, sensibilità ingresso 490mV, Rapporto Segnale/Rumore 105dB 1 ingresso fisso, 1 ingresso variabile, terminali di uscita altoparlanti separati per diffusori 4/8/16 ohm, dimensioni 440 x 273 x 340mm, peso 29 kg. Finitura Silver</p>	22.990,00 €
<p style="text-align: center;">LX-380 <i>NEW</i></p> 	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End a valvole 6L6GC x 4, 18W x 2 su 8 ohm, sensibilità ingresso Phono MM/MC 3mV/0,38mV, Linea 180mV controllo volume LECUA, uscita pre out, rapporto S/R > 95dB (Linea) risposta in frequenza Linea 20Hz-80kHz (+- 0,5dB)/ Phono 20Hz-80kHz (+0, -3.0dB) dimensioni 440 x 197 x 403mm, peso 17.6 kg. Finitura Silver</p>	6.990,00 €
<p style="text-align: center;">D-380 <i>NEW</i></p> 	<p>Lettore di CD stereo con stadio di uscita a valvola ECC 82 uscita commutabile valvolare/transistor, convertitore D/A TI PCM 5201A 192kHz/32bit uscite analogiche RCA, uscita digitale ottica, uscita digitale coassiale dimensioni 440 x 167 x 286mm, peso 10.8 kg. Finitura Silver</p>	4.790,00 €
AMPLIFICATORI INTEGRATI		
<p style="text-align: center;">L-505uX</p> 	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 100W x 2 su 8 ohm, circuitazione ODNF 2.3, controllo volume LECUA 1000, 4 ingressi RCA 1 ingresso bilanciato XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x178x454mm, Peso 22 kg. Finitura Silver</p>	4.290,00 €
<p style="text-align: center;">L-507uX</p> 	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 110W x 2 su 8 ohm, circuitazione ODNF 3.0, controllo volume LECUA 1000, 4 ingressi RCA 1 ingresso bilanciato XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x178x454mm, Peso 22.5 kg. Finitura Silver</p>	5.990,00 €
<p style="text-align: center;">L-550AXII</p> 	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End pura classe A, 20W x 2 su 8 ohm, circuitazione ODNF 4.0, controllo volume New LECUA 1000, 4 ingressi RCA 1 ingresso bilanciato XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 105dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x178x454mm, Peso 24.5 kg. Finitura Silver</p>	5.990,00 €
<p style="text-align: center;">L-590AXII</p> 	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End pura classe A, potenza 30W x 2 su 8 ohm, circuitazione ODNF 4.0, controllo volume New LECUA 1000, 4 ingressi RCA 2 ingressi bilanciati XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x193x463mm, Peso 28.4 kg. Finitura Silver</p>	8.490,00 €

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
LETTORI SACD		
 D-05u	Lettore di CD e SACD a due canali, convertitori Burr Brown 1795, meccanica LxDTM, ingresso USB per files HiRes PCM fino a 192kHz/32bit e DSD 5.6MHz, uscita analogica bilanciata XLR e RCA, uscita digitale ottica, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, dimensioni 440 x 133 x 410mm, peso 14.8 kg. Finitura Silver	4.990,00 €
 D-06u	Lettore di CD e SACD a due canali, convertitori Burr Brown 1792A, meccanica LxDTM, ingresso USB per files HiRes PCM fino a 384kHz/32bit e DSD 5.6MHz, uscita analogica bilanciata XLR e RCA, uscita digitale ottica, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, dimensioni 440 x 133 x 410mm, peso 15.7 kg. Finitura Silver	7.990,00 €
 D-08u	Lettore di CD e SACD a due canali, convertitori Burr Brown 1792A, meccanica LxDTM, ingresso USB per files HiRes PCM fino a 384kHz/32bit, uscita analogica bilanciata XLR e RCA, uscita digitale ottica, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, dimensioni 400 x 154 x 413mm, peso 22.5 kg. Finitura Silver	14.990,00 €
PREAMPLIFICATORI DI CONTROLLO		
 C-700u	Preamplificatore stereo Hi-End, attenuatore LECUA 1000, circuitazione ODNF 4.0, 5 ingressi RCA e 2 ingressi bilanciati, ingresso pre esterno sbilanciato, 2 uscite RCA e 2 uscite bilanciate, rec out e monitor, controllo toni, telecomando, dimensioni 440 x 130 x 430mm, peso 14.6 kg. Finitura Silver	7.990,00 €
 C-900u	Preamplificatore stereofonico Hi-End allo stato dell'arte, attenuatore LECUA 1000, circuitazione ODNF 4.0, 3 ingressi RCA e 3 ingressi bilanciati, ingresso pre esterno RCA, 2 uscite RCA e 2 uscite bilanciate, controllo toni, telecomando, dimensioni 440 x 130 x 430mm, peso 19.7 kg. Finitura Silver	14.990,00 €
AMPLIFICATORI DI POTENZA		
 M-700u	Amplificatore di potenza stereo Hi-End, circuitazione ODNF 4.0, 120W x 2 su 8 ohm, 240W su 4ohm, 480W su 8 ohm mono a ponte, ingresso bilanciati (XLR) e RCA, vu-meter analogici, distorsione armonica minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 115dB, risposta in frequenza DC-130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni 440 x 190 x 427mm, peso 27.5 kg. Finitura Silver	7.990,00 €
 M-900u	Amplificatore di potenza stereo Hi-End, circuitazione ODNF 4.0, 150W x 2 su 8 ohm, 300W su 4ohm, 600W su 8 ohm mono a ponte, ingresso bilanciati (XLR) e RCA, vu-meter analogici, distorsione armonica minore di 0,008%, rapporto S/R maggiore di 117dB, risposta in frequenza DC-130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni 440 x 224 x 485mm, peso 48 kg. Finitura Silver	14.990,00 €
 M-200	Amplificatore di potenza stereo Hi-End, 25W x 2 su 8 ohm, 35W x 2 su 4 ohm, 70W in configurazione BTL mono, ingressi bilanciati (XLR) e RCA, distorsione armonica minore di 0,002%, rapporto S/R 109dB, risposta in frequenza 10-100kHz (+0, -3.0dB), dimensioni 364 x 81 x 295mm, peso 6.3 kg. Finitura Silver	1.890,00 €
PREAMPLIFICATORI PHONO		
 E-250	Pre Phono Hi-End MM e MC, Impedenza ingresso MM selezionabile: 34/47/56/100 kohm, ingresso MC 2.5 - 4 ohm, sensibilità ingresso: MM 3.2mV, ingresso MC 0.12 - 0.37 mV, livello uscita 250 mV, impedenza uscita 300 ohm dimensioni 364 x 81 x 274mm, peso 4.3 kg. Finitura Silver	2.290,00 €
 EQ-500	Pre Phono Hi-End MM e MC con uscita a valvole, impedenza ingresso MM variabile: da 30 a 100 kohm, ingresso MC 2.5 - 4 ohm, sensibilità ingresso: MM 4mV, ingresso MC 0.10 - 0.44 mV, livello uscita 250 mV, impedenza uscita 850 ohm dimensioni 440 x 92 x 397mm, peso 12.5 kg. Finitura Silver	6.990,00 €

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
CONVERTITORI D/A		
 DA-06	Convertitore digitale/analogico Hi-End, stadio di uscita differenziale in classe A, ingresso USB 2.0 asincrono per files HiRes PCM fino a 384kHz/32bit e DSD 5.6MHz uscite bilanciate XLR e RCA, 2 ingressi digitali coassiali e 2 ingressi digitali ottici, dimensioni 440 x 92 x 400mm, peso 11 kg. Finitura Silver	4.990,00 €
 DA-250	Convertitore digitale/analogico Hi-End, amplificatore cuffie in classe A, ingresso analogico, ingresso USB 2.0 asincrono per files HiRes PCM fino a 192kHz/32bit e DSD 5.6MHz uscite bilanciate XLR e RCA, 1 ingresso digitale coassiale e 2 ingressi digitali ottici, dimensioni 364 x 81 x 279mm, peso 5.4 kg. Finitura Silver	2.690,00 €
 DA-150	Convertitore digitale/analogico Hi-End, amplificatore per cuffie connettore da 6,3mm, ingresso USB 2.0 asincrono per files HiRes PCM fino a 192kHz/32bit e DSD 5.6MHz uscite analogiche RCA, 1 ingresso digitale coassiale e 1 digitale ottico, dimensioni 182 x 73 x 277mm, peso 3.3 kg. Finitura Silver	1.890,00 €
AMPLIFICATORI PER CUFFIE		
 P-200	Amplificatore integrato stereo Hi-End per cuffie, 2W x 2 in pura classe A, configurazione in push-pull parallelo, due ingressi RCA, uscite cuffie jack 6.2mm e mini jack 3.5mm, dimensioni 364 x 84 x 257mm, peso 4.4 kg. Finitura Silver	1.690,00 €
 P-700u	Amplificatore per cuffie Hi-End di riferimento, 4W x 2 in pura classe A, circuito ODNF ver. 3.0A, controllo volume LECUA, 2 ingressi bilanciati, 1 ingresso RCA Through, 1 ingresso RCA, uscite cuffie jack 6.2mm e mini jack 3.5mm, dimensioni 440 x 92 x 400 mm, peso 12.7 kg. Finitura Silver	3.990,00 €
GIRADISCHI		
 PD-171A	Giradischi analogico trazione a cinghia con telaio in alluminio e legno, piatto in alluminio anti-vibrazioni con spessore 15 mm, trasformatore e motore AC asincrono con montaggio flottante braccio ad S, velocità 33 1/3 e 45 giri, led di illuminazione testina staccabile dimensioni 492 x 140 (senza coperchio) x 195 (con coperchio) x 407mm Finitura Silver e legno.	6.500,00 €
PD-171AL	Stesso modello PD-171 senza braccio (previsto per braccio opzionale)	5.500,00 €
OPPD-AB1	Flangia per montaggio braccio SME 3009R/3010R	270,00 €
OPPD-AB2	Flangia per montaggio braccio FR64/64S/64FX, IKEDA IT-345	270,00 €
OPPD-AB3	Flangia per montaggio braccio SAEC WE-308	270,00 €
OPPD-AB4	Flangia per montaggio braccio SAEC WE-407/23	270,00 €
OPPD-AB5	Flangia per montaggio braccio ORTOFON AS-212S/RS-212D	270,00 €
OPPD-AB6	Flangia per montaggio braccio UNIVERSALE (senza foro)	270,00 €

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI E PUO' SUBIRE VARIAZIONI ANCHE SENZA PRAEAVVISO