

HECO®

AMBIENT LINE



Altoparlanti con eccezionali proprietà sonore e tecnologia innovativa

- Sistema di altoparlanti universali da parete espandibile fino a un grande sistema home cinema
- Formato piatto con 3 diverse coperture frontali per una perfetta integrazione nello spazio abitativo
- Supporto da parete piatto preassemblato/predisposto per il montaggio standard VESA
- Tweeter Fluktus con cupola in tessuto da 25 mm e pannello frontale multionda ottimizzato al computer per una perfetta dispersione
- Driver midrange con cono in carta kraft HECO per neutralità e toni naturali

HECO®

AMBIENT LINE

Finitura nera satinata



Ambient 11F



Ambient 22F



Ambient 44F



Ambient 88F

Bianco semilucido



Ambient 11F



Ambient 22F



Ambient 44F



Ambient 88F

HECO®

AMBIENT LINE



CARATTERISTICHE

Chassis

- Tweeter con cupola in composto di seta da 25 mm, elevata resilienza grazie al raffreddamento con ferrofluido, potente sistema magnetico e geometria della flangia acustica Fluktus
- Driver per bassi e medi appositamente ottimizzato per l'alloggiamento compatto con cono in fibra lunga leggera, para polvere piatto dello stesso materiale, surround a lunga gittata e bobina mobile per impieghi importanti
- Driver midrange con cestello stabile in acciaio rivestito e anello decorativo di alta qualità avvitato 6 volte (Ambiente 22F, Ambiente 44F)

Crossover

- Crossover ottimizzato in ampiezza e fase dotato di componenti di alta qualità
- Morsetto di collegamento di alta qualità con morsetti a vite stabili, dorati e incapsulati

Alloggiamento

- Design dell'alloggiamento elegante, molto piatto e stabile
- Frontale con finitura satinata di alta qualità
- Tre coperture frontali di alta qualità con diversi design di tessuto acustico e fissaggio magnetico invisibile incluso
- Robuste staffe a parete in metallo per il montaggio a parete verticale e orizzontale
- Supporti aggiuntivi per staffe a parete secondo il diffuso standard VESA, Schema dei fori 100x100mm M4
- Costruzione bass reflex con tubo reflex a flusso ottimizzato su entrambi i lati (Ambiente 22F, Ambiente 44F)

HECO®

AMBIENT LINE

Ambient 11F

**PRINCIPIO
DRIVER**

2-Vie
1 x 100 mm mid-woofer
28 mm Tweeter

POTENZA (RMS/max.)

50 / 90 Watt

IMPEDENZA

4 - 8 Ω

RISPOSTA IN FREQUENZA

62 - 42.500 Hz

FREQUENZA CROSSOVER

2.800 Hz

POTENZA AMPLI CONSIGLIATA

20 - 80 Watt

SENSIBILITA'

87 dB

FINITURE

Nero satinato

Bianco semilucido

DIMENSIONI (LxAxP)

Solo altoparlante:

180 x 300 x 77 mm

Incluso telaio di copertura e
montaggio a parete:

180 x 300 x 94 mm

PESO

Solo altoparlante:

2,85 kg

Incluso telaio di copertura:

3,0 kg

Art.Nr./EAN

Finitura nera satinata:

136 7011 / 40 29678 67011 3

Finitura Bianco semilucido:

136 7012 / 40 29678 67012 0



Ambient 22F

**PRINCIPIO
DRIVER**

2-Vie Bassreflex
1 x 125 mm mid-woofer
28 mm Tweeter

POTENZA (RMS/max.)

70 / 120 Watt

IMPEDENZA

4 - 8 Ω

RISPOSTA IN FREQUENZA

50 - 42.500 Hz

FREQUENZA CROSSOVER

2.500 Hz

POTENZA AMPLI CONSIGLIATA

20 - 120 Watt

SENSIBILITA'

88 dB

FINITURE

Nero satinato,

Bianco semilucido

DIMENSIONI (LxAxP)

Solo altoparlante:

225 x 455 x 85 mm

Incluso telaio di copertura e
montaggio a parete:

225 x 455 x 102 mm

PESO

Solo altoparlante:

4,3

kg

Incluso telaio di copertura:

4,5 kg

Art.Nr./EAN

Finitura Nera satinata:

136 7020 / 40 29678 67020 5

Finitura Bianco semilucido:

136 7022 / 40 29678 67020 9



HECO®

AMBIENT LINE

Ambient 44F

**PRINCIPIO
DRIVER**

2-Vie Bassreflex
2 x 125 mm mid-woofer
28 mm Tweeter

POTENZA (RMS/max.)

80 / 140 Watt

IMPEDENZA

4 - 8 Ω

RISPOSTA IN FREQUENZA

45 - 42.500 Hz

FREQUENZA CROSSOVER

2.500 Hz

POTENZA AMPLI CONSIGLIATA

20 - 140 Watt

SENSIBILITA'

90 dB

FINITURE

Nero satinato,
Bianco semilucido

DIMENSIONI (LxAxP)

Solo altoparlante:

225 x 780 x 85 mm

Incluso telaio di copertura e
montaggio a parete:

225 x 780 x 102 mm

PESO

Solo altoparlante:

6,8

kg

Incluso telaio di copertura:

7,2 kg

Art.Nr./EAN

Finitura nera satinata:

136 7040 / 40 29678 67040 3

Finitura bianca semilucida:

136 7042 / 40 29678 67040 7



HECO®

AMBIENT LINE



RIASSUNTO AMBIENT Sub 88F

Design

- Volume e frequenza di crossover infinitamente variabili
- Ingressi stereo di basso livello
- Indicatore di funzionamento a LED sulla parte anteriore
- Commutazione automatica in standby
- Interruttore di alimentazione

Chassis

- Woofer a lunga gittata ad alta potenza con cono in carta indurita, bobina mobile per impieghi importanti e potente sistema di magneti in ferrite
- Costruzione bass reflex con due tubi reflex a flusso ottimizzato su entrambi i lati
- Woofer in configurazione down-fire

Alloggiamento

- Il design estremamente piatto dell'alloggiamento e il pannello di controllo integrato nella parte inferiore garantiscono un'installazione universale, sdraiata o in piedi
- Alloggiamento molto stabile costruito in MDF
- Finitura satinata di alta qualità
- Piedini in silicone altamente ammortizzanti
- Predisposto per il fissaggio a parete in posizione eretta

Amplificatore

- Amplificatore di potenza ad alte prestazioni con tecnologia in classe D
- Il limitatore in tempo reale garantisce le massime prestazioni a volumi elevati
- Equalizzazione attiva della risposta in frequenza
- Basso consumo energetico in standby < 0,5 watt

HECO®

AMBIENT LINE

Ambient Sub 88F

PRINCIPIO

DRIVER

POTENZA (RMS/max.)

RISPOSTA IN FREQUENZA

FREQUENZA CROSSOVER

FINITURE

DIMENSIONI (LxAxP)

PESO

Art.Nr./EAN

Finitura Nera satinata

Finitura bianca semilucida

Subwoofer attivo compatto

200 mm Woofer

125 / 250 Watt

24 – 150 Hz

50 – 150 Hz, regolabile

Nero satinato

Bianco semilucido

380 x 160 x 500 mm

9 kg

136 7046 / 40 29678 67046 5

136 7048 / 40 29678 67048 9

