





Modello	Caratteristiche	Prezzo Pubblico IVA inclusa
SERIE COMPONENTI VALVOLARI		
	Preamplificatore stereo Hi-End equipaggiato con 6 valvole Slovakia JJ Electronics E88CC esclusivo circuito controllo volume LECUTA, 4 ingressi di linea rca, 1 ingresso bilanciato, 2 uscite rca, 2 uscite bilanciate, controllo toni, dimensioni (WxHxD) 460x166x454mm, peso 24,4 kg. Finitura Silver/Legno	24.990,00 €
CL-1000		
	Preamplificatore stereo Hi-End equipaggiato con valvole Slovakia JJ Electronics ECC803 e ECC802, 4 ingressi di linea, 1 ingresso Phono MM/MC, 2 uscite pre out, 1 uscita Tape, controllo toni, telecomando, dimensioni (WxHxD) 440x169x307mm, peso 13,3 kg. Finitura Silver/Legno	5.290,00 €
CL-38uC		
	Amplificatore di potenza stereo Hi-End a valvole in pura classe A equipaggiato con valvole Slovakia JJ Electronics : 2 ECC803, 2 ECC802 e 4 KT88. potenza 25W x 2 su 6 ohm, 20W x 2 su 4/8 ohm, rapporto S/R 105dB, 1 ingresso fisso, 1 ingresso variabile dimensioni (WxHxD) 440x185x230mm, peso 16,1 kg. Finitura Silver/Black	5.690,00 €
MQ-88uC		
	Amplificatore integrato stereo Hi-End a valvole 6L6GC x 4, potenza 18W x 2 su 8 ohm, sensibilità ingresso Phono MM/MC 3mV/0,38mV, Linea 180mV controllo volume LECUA, uscita pre out, rapporto S/R > 95dB (Linea) risposta in frequenza Linea 20Hz-80kHz (+- 0,5dB)/ Phono 20Hz-80kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x197x403mm, peso 17,6 kg. Finitura Silver	7.690,00 €
LX-380		
	Letto di CD stereo con stadio di uscita a valvola ECC 82 uscita commutabile valvolare/transistor, convertitore D/A TI PCM 5201A 192kHz/32bit uscite analogiche RCA, uscita digitale ottica, uscita digitale coassiale dimensioni (WxHxD) 440x167x286mm, peso 10,8 kg. Finitura Silver	4.990,00 €
D-380		
SERIE NEOCLASSICO		
	Amplificatore integrato stereo Hi-End a valvole JJ EL84 x 4, potenza 10W x 2 su 6 ohm, ingresso Phono MM/MC, 3 ingressi di linea, uscita cuffie, controllo volume remoto da telecomando lettore DN-150, telecomando opzionale RA-25, controlli Treble, Bass e Balance dimensioni (WxHxD) 297x188x251mm, peso 12,4 kg. Finitura Silver	3.990,00 €
SQ-N150		
	Letto di CD stereo, convertitore D/A TI PCM 5102A 192kHz/32bit uscite analogiche RCA, uscita digitale ottica, ingresso USB per files files fino a 192kHz/32bit, ingressi digitale ottico e coassiale, telecomando dimensioni (WxHxD) 297x98x222mm, peso 5 kg. Finitura Silver	3.490,00 €
D-N150		
AMPLIFICATORI INTEGRATI CLASSE AB		
	Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 100W x 2 su 8 ohm, circuitalazione ODNF 4.0, controllo volume LECUA, 4 ingressi RCA 1 ingresso bilanciato XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 104dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 440x178 x454mm, Peso 22,5 kg. Finitura Silver	5.390,00 €
L-505uXII		
	Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 120W x 2 su 8 ohm, circuitalazione ODNF 4.0, controllo volume LECUA 1000, 4 ingressi RCA 2 ingressi bilanciati XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 105dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 440x193x463mm, Peso 29,3 kg. Finitura Silver	9.990,00 €
L-509X		
	Amplificatore integrato stereo Hi-End Limited Edition in pura classe A, potenza 30W x 2 su 8 ohm, circuito ODNF 4.0, controllo volume LECUA 1000, 4 ingressi RCA, 2 ingressi bilanciati XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 105dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 440x193x463mm, Peso 29,3 kg. Finitura Silver	12.990,00 €
L-595A SE NEW		

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
AMPLIFICATORI INTEGRATI CLASSE A		
	Amplificatore integrato stereo Hi-End pura classe A, potenza 20W x 2 su 8 ohm, circuizione ODNF 4.0, controllo volume New LECUA 1000, 4 ingressi RCA 1 ingresso bilanciato XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 105dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x178x454mm, Peso 24,5 kg. Finitura Silver	6.890,00 €
L-550AXII		
	Amplificatore integrato stereo Hi-End pura classe A, potenza 30W x 2 su 8 ohm, circuizione ODNF 4.0, controllo volume New LECUA 1000, 4 ingressi RCA 2 ingressi bilanciati XLR, 1 ingresso phono MM / MC, ingresso main in, uscita pre out, rapporto S/R > 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 440x193x463mm, Peso 28,4 kg. Finitura Silver	8.990,00 €
L-590AXII		
LETTORI CD		
	Lettore CD stereo con decodifica MQA, doppi convertitori Burr Brown 1795, nuova meccanica, ingresso USB per files HiRes PCM fino a 384kHz/32bit e DSD 11.28MHz, uscita analogica XLR e RCA, uscita digitale ottica e coassiale, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, dimensioni (WxHxD) 440x133x410mm, peso 13,2 kg. Finitura Silver	4.890,00 €
D-03X		
	Lettore CD e SACD stereo con decodifica MQA, nuovi convertitori RHOM BD3430EKV, nuova meccanica di lettura LxTDM-i, nuovo circuito analogico bilanciato ODNF-u, ingresso USB per files HiRes PCM fino a 768kHz/32bit, DSD fino a 22.1 MHz, uscita analogica bilanciata XLR e RCA, 2 ingressi digitale ottici, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, dimensioni (WxHxD) 440x154x418mm, peso 22,4 kg. Finitura Silver	16.990,00 €
D-10X		
PREAMPLIFICATORI DI CONTROLLO		
	Preamplificatore stereofonico Hi-End allo stato dell'arte, attenuatore LECUA 1000, circuizione ODNF 4.0, 3 ingressi RCA e 3 ingressi bilanciati, ingresso pre esterno RCA, 2 uscite RCA e 2 uscite bilanciate, controllo toni, telecomando, dimensioni (WxHxD) 440x130x430mm, peso 19,7 kg. Finitura Silver	14.990,00 €
C-900u		
AMPLIFICATORI DI POTENZA		
	Amplificatore di potenza stereo Hi-End, circuizione ODNF 4.0, potenza 150W x 2 su 8 ohm, 300W su 4ohm, 600W su 8 ohm mono a ponte, ingresso bilanciati (XLR) e RCA, vu-meter analogici, distorsione armonica minore di 0,008%, rapporto S/R maggiore di 117dB, risposta in frequenza DC-130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni (WxHxD) 440x224x485mm, peso 48 kg. Finitura Silver	14.990,00 €
M-900u		
PREAMPLIFICATORI PHONO		
	Pre Phono Hi-End MM e MC, Impedenza ingresso MM selezionabile: 34/47/56/100 kohm, ingresso MC 2.5 - 4 ohm, sensibilità ingresso: MM 3.2mV, ingresso MC 0.12 - 0.37 mV, livello uscita 250 mV, impedenza uscita 300 ohm dimensioni (WxHxD) 364x81x274mm, peso 4,3 kg. Finitura Silver	2.290,00 €
E-250		
	Pre Phono Hi-End MM e MC con uscita a valvole, impedenza ingresso MM variabile: da 30 a 100 kohm, ingresso MC 2.5 - 4 ohm, sensibilità ingresso: MM 4mV, ingresso MC 0.10 - 0.44 mV, livello uscita 250 mV, impedenza uscita 850 ohm dimensioni (WxHxD) 440x92x397mm, peso 12,5 kg. Finitura Silver	6.990,00 €
EQ-500		
GIRADISCHI E TESTINE		
	Giradischi analogico trazione a cinghia piatto in alluminio massiccio anti-vibrazioni di 4 kg, motore DC senza spazzole con controllo PID montaggio flottante braccio ad S, velocità 33 1/3, 45 e 78 giri, shell testina staccabile dimensioni (WxHxD) 465x133x393 mm, peso 15,7 kg. Finitura Silver/Black.	4.690,00 €
PD-151		
PD-151 Dust Cover		690,00 €
	Testina phono MC a bassa uscita – Tensione di uscita 0,4mV – Peso di lettura 2.1-2.3g - Impedenza 40 ohm – Risposta in frequenza 10-35.000 Hz – Cedevolezza 8x10 cm/dyne - Cantilever in alluminio con stilo in diamante taglio Shibata –	2.390,00 €
LMC-5 NEW		

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
CAVI HI-END		
	Cavo di segnale stereo con terminali RCA con schermatura individuale conduttori a struttura intrecciata, conduttori in rame 7N Classe D.U.C.C. ad alta purezza, schermatura in rame OFC, isolante in Polietilene, guaina esterna in PVC blu, terminali placcati oro regolabili in lunghezza. Lunghezza cavo 1,3 mt.	
	Cavo di segnale stereo con terminali XLR Neutrik con schermatura individuale conduttori a struttura intrecciata, conduttori in rame 7N Classe D.U.C.C. ad alta purezza, schermatura in rame OFC, isolante in Polietilene, guaina esterna in PVC blu, terminali placcati oro regolabili in lunghezza. Lunghezza cavo 1,3 mt.	
JPC-15000		990,00 €
	Cavo di potenza stereo con terminali a forcella con schermatura individuale conduttori a struttura intrecciata, conduttori in rame 7N Classe D.U.C.C. ad alta purezza, schermatura in rame OFC, isolante in Polietilene, guaina esterna in PVC blu, terminali placcati oro regolabili in lunghezza. Lunghezza cavo 3 mt.	
JPS-15000		3.490,00 €
ACCESSORI GIRADISCHI		
OPPD-AB1	Flangia per montaggio braccio SME 3009R/3010R	270,00 €
OPPD-AB2	Flangia per montaggio braccio FR64/64S/64FX, IKEDA IT-345	270,00 €
OPPD-AB3	Flangia per montaggio braccio SAEC WE-308	270,00 €
OPPD-AB4	Flangia per montaggio braccio SAEC WE-407/23	270,00 €
OPPD-AB5	Flangia per montaggio braccio ORTOFON AS-212S/RS-212D	270,00 €
OPPD-AB6	Flangia per montaggio braccio UNIVERSALE (senza foro)	270,00 €
<p>IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI E PUO' SUBIRE VARIAZIONI ANCHE SENZA PREAVVISO</p>		