

| Modello | Caratteristiche | Prezzo Pubblico IVA inclusa |
|---------|-----------------|-----------------------------|
|---------|-----------------|-----------------------------|

SERIE AMPLIFICATORI



Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 75W x 2 su 8 ohm, 115W x 2 su 4 ohm
 Rapporto S/R > 109dB, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (+/-0.3dB)
 Convertitore Sabre ES9038Q2M 32-bit, conversione files PCM fino a 768 KHz e DSD 512
 Ingressi digitali: 1 ottico, 1 coassiale, 1 HDMI ARC, 1 PC USB, 1 x Bluetooth 5.0
 Ingressi analogici: 2 RCA, 1 phono MM, 1 Trigger 12V
 Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale / Uscite analogiche: 1 Pre, 1 x Cuffie, 1 Trigger12V
 Dimensioni (WxHxD): 328 x 147 x 414 mm, Peso: 12.7 kg. Finitura: Walnut

STEREO 230 Wood

1.599,00 €



Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 75W x 2 su 8 ohm, 115W x 2 su 4 ohm
 Rapporto S/R > 109dB, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (+/-0.3dB)
 Convertitore Sabre ES9038Q2M 32-bit, conversione files PCM fino a 768 KHz e DSD 512
 Ingressi digitali: 1 ottico, 1 coassiale, 1 HDMI ARC, 1 PC USB, 1 x Bluetooth 5.0
 Ingressi analogici: 2 RCA, 1 phono MM, 1 Trigger 12V
 Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale / Uscite analogiche: 1 Pre, 1 x Cuffie, 1 Trigger12V
 Dimensioni (WxHxD): 300 x 115 x 414 mm, Peso: 11.1 kg. Finitura: Silver

STEREO 230 Silver

1.399,00 €



Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 45W x 2 su 8 ohm, 65W x 2 su 4 ohm
 Rapporto S/R > 108dB, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (-0.5,+0.5 dB)
 Convertitore ES9018 Sabre 32 Reference, conversione files PCM fino a 284 KHz e DSD 256
 Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale / Ingressi analogici: 2 RCA, 1 phono mm
 Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale / Uscite analogiche: 1 RCA
 1 ingresso USB, Bluetooth 4.0
 Dimensioni (WxHxD): 326 x 146 x 276 mm, Peso: 8.30 kg. Finitura: Walnut

STEREO 130 Wood

1.099,00 €



Amplificatore integrato stereo, potenza 45W x 2 su 8 ohm, 65W x 2 su 4 ohm
 S/R > 108dB, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (-0.5,+0.5 dB)
 Convertitore ES9018 Sabre 32 Reference, conversione files PCM fino a 284 KHz e DSD 256
 Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale / Ingressi analogici: 2 RCA, 1 phono mm
 Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale / Uscite analogiche: 1 RCA
 1 ingresso USB, Bluetooth 4.0
 Dimensioni (WxHxD): 302 x 118 x 270 mm, Peso: 7.02 kg. Finitura: Silver

STEREO 130 Silver

999,00 €

SERIE LETTORI CD



Meccanica di lettura CD stereo con ingresso USB
 Frequenza di campionamento: 44.1 KHz (CD), 48 KHz (USB)
 Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale
 Ingresso USB per riproduzione files WAV, WMA, MP3 e AAC fino a 320 kps/48 Bit
 Supporta: CD, CD-R, CD-RW, WMA, MP3, WAV e AAC
 Dimensioni (WxHxD): 326 x 145.1 x 283 mm, Peso: 6.9 kg. Finitura: Walnut

CDT Wood

829,00 €



Meccanica di lettura CD stereo con ingresso USB
 Frequenza di campionamento: 44.1 KHz (CD), 48 KHz (USB)
 Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale
 Ingresso USB per riproduzione files WAV, WMA, MP3 e AAC fino a 320 kps/48 Bit
 Supporta: CD, CD-R, CD-RW, WMA, MP3, WAV e AAC
 Dimensioni (WxHxD): 302 x 117.1 x 278 mm, Peso: 5.3 kg. Finitura: Silver

CDT silver

729,00 €