





















Modello	Caratteristiche	Prezzo	Pubblico IVA inclusa
SERIE CAVI ALIMENTAZIONE			
	Cavo di alimentazione in rame puro O.F.C. 6N 3 conduttori da 2 mm ² con isolamento in polietilene (PE) Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 1.5 m Diametro cavo: 10 mm		105,00 €
EVO3 Initium			
	Cavo di alimentazione in rame puro O.F.C. 6N placcato argento 3 conduttori da 2 mm ² con isolamento in etilene propilene fluorinato (FEP) Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 1.5 m Diametro cavo: 10 mm		189,00 €
EVO3 Premier			
	Cavo di alimentazione in rame puro O.F.C. 6N placcato argento 3 conduttori da 2 mm ² con isolamento in etilene propilene fluorinato (FEP) Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 2.0 m Diametro cavo: 10 mm		319,00 €
EVO3 Sequel			
	Cavo di alimentazione in rame puro O.F.C. 6N placcato argento 1 conduttore da 3.75 mm ² e 6 conduttori da 1.25 mm ² con isolamento FEP Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 2.0 m, 3.0 m, 5.0 m Diametro cavo: 12 mm	5 metri 3 metri 2 metri	1.099,00 € 859,00 € 649,00 €
EVO3 Elite			
	Cavo di alimentazione in rame O.C.C. placcato argento 3 conduttori da 3.0 mm ² con isolamento FEP Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 2.0 m, 3.0 m, 5.0 m Diametro cavo: 12.5 mm	5 metri 3 metri 2 metri	2.599,00 € 1.399,00 € 1.059,00 €
EVO3 Optimum			
	Cavo di alimentazione in rame O.C.C. placcato argento trattato a -196 gradi Circuito elettronico di cancellazione CC - 3 conduttori da 3.0 mm ² Schermatura in OFC su ogni singolo conduttore Corrente massima: 16 A, Picco 300 A / 10sec Lunghezza cavo: 2.25 m Diametro cavo: 12.5 mm		2.099,00 €
EVO3 Syncro			
	Dispositivo di blocco corrente continua attivo eliminazione del ronzio del trasformatore sostituendo l'onda sinusoidale di rete sulla linea a zero volt Conduttori in rame OCC placcato argento Dielettrico: Virtual Air Dielectric (VAD) Dimensioni: 75 x 70 x 215mm (LxAxP) Peso: 1,1 Kg		649,00 €
EVO3 Syncro Uni			
	Cavo di alimentazione in rame O.C.C. placcato argento trattato a -196 gradi 3 conduttori da 4.0 mm ² con isolamento FEP Corrente massima: 16 A Lunghezza cavo: 2.0 m, 3.0 m, 5.0 m Diametro cavo: 12.5 mm	5 metri 3 metri 2 metri	7.399,00 € 4.749,00 € 3.169,00 €
EVO3 Ascension			
SERIE DISCOVERY			
	Distributore di alimentazione a 2 prese individuali KERF®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 45.000 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo OFC 6n placcato argento con FEP dielettrico Potenza massima erogabile: 2300 W Prese standard: 10 A Presa system Link per collegare altre unità insieme Dimensioni (WxHxD): 80 x 50 x 7043mm Peso: 0.7 kg		449,00 €
V5 GEMINI			

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
SERIE DISCOVERY		
	<p>Distributore di alimentazione a 6 prese individuali KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 45.000 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo OFC 6n placcato argento con FEP dielettrico Potenza massima erogabile: 2300 W Prese standard: 10 A Presa system Link per collegare altre unità insieme Dimensioni (WxHxD): 80 x 50 x 510mm Peso: 1.0 kg</p>	<p>Cavo initium incluso 759,00 €</p>
	<p>Distributore di alimentazione a 9 prese individuali KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 45.000 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo OFC placcato argento con PTFE dielettrico Potenza massima erogabile: 2300 W Prese standard: 10 A Presa system Link per collegare altre unità insieme Dimensioni (WxHxD): 170 x 50 x 380mm Peso: 2.0 kg</p>	<p>Cavo initium incluso 999,00 €</p>
	<p>Distributore di alimentazione a 6 prese individuali (disponibile black o silver) KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 67.500 A di protezione istantanea e 32.500 A in continua Nuovo circuito che offre il doppio dell'induttanza e il 40% di corrente in più rispetto all'EVO3 Aquarius 2 prese dedicate all'alta corrente (ampli, sub..) 4 prese a corrente media (per sorgenti) Cablaggio interno composto da fili conduttori a nucleo solido in rame puro oxigen free 6n placcati argento con FEP dielettrico Potenza massima erogabile: 2300 W x 2 prese 16A e 1150 W x 4 prese a media corrente Presa system Link per collegare altre unità insieme Dimensioni (WxHxD): 450 x 110 x 350mm Peso: 9 kg</p>	<p>Cavo initium incluso 1.699,00 €</p>
	<p>Connettore di rete con luce di indicatore LED 27.000 A di protezione dimensioni (WxHxD): 50 x 60 x 45mm, peso: 120 g</p>	<p>129,00 €</p>
	<p>Distributore di alimentazione a 2 prese individuali "Triple Resonance Filter" proprietario per migliore performance e protezione su schermi lcd, led, proiettori 22.500 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo OFC placcato argento con PTFE dielettrico Potenza massima erogabile: 2300 W Dimensioni (WxHxD): 30 x 65 x 170mm Peso: 900 g</p>	<p>369,00 €</p>
SERIE PERFORMANCE		
	<p>Distributore di alimentazione a 6 prese individuali KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 54.000 A di protezione tramite il sistema di protezione istantaneo e transitorio Cablaggio interno argentato multifilare 6n OFC con dielettrico FEP Potenza massima erogabile: 3680 W Prese standard: 16 A Presa system Link per collegare altre unità insieme Kit staffa per montaggio a parete incluso Dimensioni (WxHxD): 88 x 55 x 555 Peso: 2.0 kg</p>	<p>Cavo premier incluso 1.099,00 €</p>
	<p>Distributore di alimentazione a 6 prese individuali (disponibile black o silver) Unique Inductive Resistance Gate® che ottimizza l'isolamento tra ciascuna delle 6 prese KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 81.000 A di protezione istantanea e 40.000 A in continua, doppia induttanza e minore resistenza del precedente modello grazie ad una architettura completamente rivista e migliorata 2 prese dedicate all'alta corrente (ampli, sub..) 4 prese a corrente media (per sorgenti) Cablaggio interno composto da fili conduttori a nucleo solido in rame Continuous Cast placcati argento con FEP dielettrico e tecnologia virtual air dielectric Potenza massima erogabile: 3680 W x 2 prese 16A e 1380 W x 4 prese a media corrente Presa system Link per collegare altre unità insieme Dimensioni (WxHxD): 450 x 110 x 350mm Peso: 9,5 kg</p>	<p>Cavo Premier incluso 2.699,00 €</p>

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
SERIE SELECT		
	Distributore alimentazione a 6 prese individuali con display led(disponibile black o silver) (cavo Premier incluso) KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 108.000 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento con FEP virtual in air dielettrico Cavo Premier incluso - Potenza massima erogabile: due prese da 3680 W e 4 da 2300 W Dimensioni (WxHxD): 445 x 90 x 305mm Peso: 10 kg	3.999,00 €
	Distributore alimentazione a 12 prese individuali (disponibile black o silver) (cavo Premier incluso) KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese 108.000 A di protezione tramite il sistema di protezione sequenziale Isotek Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento con FEP virtual in air dielettrico Potenza massima erogabile: quattro prese da 3680 W e 8 da 2300 W Cavo Premier incluso - Prese standard: 20 A Dimensioni (WxHxD): 440 x 160 x 370mm Peso: 15 kg	8.599,00 €
	Distributore alimentazione a 3 prese individuali (disponibile black o silver) KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese Sistema di fusione RCBO a 16 A per le tre prese ad alta corrente, garantisce un'area di contatto migliore 153.500 A di protezione istantanea e 75.000 A in continua, doppia induttanza e minore resistenza del precedente modello grazie ad una architettura completamente rivista e migliorata Cablaggio interno composto da fili conduttori a nucleo solido in rame Continuous Cast placcati argento con FEP dielettrico e tecnologia virtual air dielectric Presa system link, permette di collegare più unità insieme mantenendo un riferimento di messa a terra fisso Potenza massima erogabile: tre prese da 3680 W Presa system Link per collegare altre unità insieme Dimensioni (WxHxD): 220 x 147 x 350mm Peso: 12 kg	Cavo Premier incluso 4.999,00 €
SERIE MOSAIC		
	Sistema di filtro passivo a componente a 5 uscite (disponibile nero o argento) (cavo Premier incluso) Cablaggio interno composto da rame multifilo PCOCC placcato argento Potenza massima erogabile: 150 W (3 uscite con onda sinusoidale), 3.680 W (2 uscite alta potenza) Cavo Premier incluso - Prese standard: 16 A Dimensioni (WxHxD): 225 x 225 x 470mm Peso: 20 kg	10.999,00 €
SERIE ULTIMATE		
	Condizionatore di rete a bassissima distorsione con 8 prese individuali (include cavo di alimentazione) KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese Cavo Premier incluso - Prese standard: 16 A Corrente media: 2300 W Protezione contro le sovratensioni: 100000 A per presa Dimensioni (WxHxD): 500 x 300 x 500mm Peso: 45 kg	18.999,00 €
	Condizionatore di rete a bassissima distorsione con 4 prese individuali (include cavo di alimentazione) KERPC®, garantisce pari resistenza e pari erogazione di potenza in tutte le prese Esclusivo sistema di protezione sequenziale IsoTek con protezione da guasto a terra Potenza massima erogabile: 7.360 W di potenza continua con capacità transiente di 35.500 W Esclusivo sistema di isolamento ISIS ©: elimina totalmente la risonanza dal sottotelaio di Super Titan. Cavo Premier incluso - Dimensioni (WxHxD): 500 x 300 x 500mm Peso: 27 kg	EVO3 Super Titan 20 Amp 15.999,00 € EVO3 Super Titan 32 Amp 18.999,00 €
	Condizionatore di rete multiplo a bassissima distorsione con 4 prese individuali (include cavo di alimentazione) Potenza massima erogabile: 600 W (onda sinusoidale generata) Esclusivo sistema di isolamento ISIS ©: elimina totalmente la risonanza dal sottotelaio di Genesis Cavo Premier incluso - Prese standard: 16 A Dimensioni (WxHxD): 500 x 300 x 500mm Peso: 45 kg	25.999,00 €

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa
ACCESSORI ESSENTIAL		
 <p data-bbox="137 427 405 450">Connettori Audiophile Grade 24K</p>	<p data-bbox="603 338 1129 427"> Connettori maschio e femmina di alimentazione placcati in oro 24 carati Costruzione durevole di alta qualità Accetta cavi con diametro esterno da 4 mm² a 16 mm² Accetta conduttori fino a 4.1 mm² </p>	<p data-bbox="1230 427 1441 450">Cadauno 79,00 €</p>
 <p data-bbox="137 584 284 600">CD Set-Up sistemi</p>	<p data-bbox="703 495 1023 539"> Disco di setup e calibrazione sistema audio con tracce di segnali e brani musicali </p>	<p data-bbox="1378 584 1441 600">33,00 €</p>
 <p data-bbox="137 734 341 750">CD Enhancer 2a edizione</p>	<p data-bbox="501 651 1225 734"> Disco di set-up ad alta risoluzione Tracce con algoritmi appositamente sviluppati, creano un set unico di segnali per ridurre il tempo di burn-in per le nuove apparecchiature e "run-in". Smagnetizzazione completa del sistema </p>	<p data-bbox="1378 734 1441 750">33,00 €</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <p data-bbox="655 797 1441 815">IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI E PUO' SUBIRE VARIAZIONI ANCHE SENZA PREAVVISO</p> </div>		