










Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
<b>SERIE ALTOPARLANTI</b>			
 <p><b>SANDWICH 150</b></p>	<p><b>NEW</b></p> <p>Coppia diffusori da stand a 2 vie bass reflex 25-150W - Impedenza 6 Ohm, Sensibilità 86.5 dB 1 Woofer con cono sandwich con nucleo in schiuma di alluminio da 170 mm 1 Tweeter con cupola in tessuto da 30 mm Dimensioni con piedini e terminali (L x A x P): 250 x 415 x 290+25 mm Peso (cadauno): 12,3 kg</p>	<b>1.290,00 €</b>	6975268780503
 <p><b>SANDWICH 250</b></p>	<p><b>NEW</b></p> <p>Coppia diffusori da stand a 3 vie bass reflex 25-250W - Impedenza 6 Ohm, Sensibilità 88.5 dB 1 Woofer con cono sandwich con nucleo in schiuma di alluminio da 280 mm 1 Mid con cono sandwich con nucleo in schiuma di alluminio da 108 mm 1 Tweeter con cupola in tessuto da 30 mm Dimensioni con piedini e terminali (L x A x P): 370 x 655 x 300+30 mm Peso (cadauno): 27,3 kg</p>	<b>2.790,00 €</b>	6975268780534
 <p><b>STAND SANDWICH 250</b></p>	<p><b>NEW</b></p> <p>Coppia di stand dedicati per i diffusori Sandwich 250</p>	<b>990,00 €</b>	6975268789544
<b>SERIE AMPLIFICATORI</b>			
 <p><b>STEREO 230 Wood</b></p>	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 75W x 2 su 8 ohm, 115W x 2 su 4 ohm Rapporto S/R &gt; 109dB, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) Convertitore Sabre ES9038Q2M 32-bit, conversione files PCM fino a 768 KHz e DSD 512 Ingressi digitali: 1 ottico, 1 coassiale, 1 HDMI ARC, 1 PC USB, 1 x Bluetooth 5.0 Ingressi analogici: 2 RCA, 1 phono MM, 1 Trigger 12V Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale / Uscite analogiche: 1 Pre, 1 x Cuffie, 1 Trigger12V Dimensioni (WxHxD): 328 x 147 x 414 mm, Peso: 12.7 kg. Finitura: Walnut</p>	<b>1.599,00 €</b>	6975268781777
 <p><b>STEREO 230 Silver</b></p>	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 75W x 2 su 8 ohm, 115W x 2 su 4 ohm Rapporto S/R &gt; 109dB, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) Convertitore Sabre ES9038Q2M 32-bit, conversione files PCM fino a 768 KHz e DSD 512 Ingressi digitali: 1 ottico, 1 coassiale, 1 HDMI ARC, 1 PC USB, 1 x Bluetooth 5.0 Ingressi analogici: 2 RCA, 1 phono MM, 1 Trigger 12V Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale / Uscite analogiche: 1 Pre, 1 x Cuffie, 1 Trigger12V Dimensioni (WxHxD): 300 x 115 x 414 mm, Peso: 11.1 kg. Finitura: Silver</p>	<b>1.399,00 €</b>	6975268781708
 <p><b>STEREO 130 Wood</b></p>	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End, potenza 45W x 2 su 8 ohm, 65W x 2 su 4 ohm Rapporto S/R &gt; 108dB, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (-0.5,+0.5 dB) Convertitore ES9018 Sabre 32 Reference, conversione files PCM fino a 284 KHz e DSD 256 Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale / Ingressi analogici: 2 RCA, 1 phono mm Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale / Uscite analogiche: 1 RCA 1 ingresso USB, Bluetooth 4.0 Dimensioni (WxHxD): 326 x 146 x 276 mm, Peso: 8.30 kg. Finitura: Walnut</p>	<b>1.099,00 €</b>	5025941210627
 <p><b>STEREO 130 Silver</b></p>	<p>Amplificatore integrato stereo, potenza 45W x 2 su 8 ohm, 65W x 2 su 4 ohm S/R &gt; 108dB, risposta in frequenza 20Hz-20kHz (-0.5,+0.5 dB) Convertitore ES9018 Sabre 32 Reference, conversione files PCM fino a 284 KHz e DSD 256 Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale / Ingressi analogici: 2 RCA, 1 phono mm Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale / Uscite analogiche: 1 RCA 1 ingresso USB, Bluetooth 4.0 Dimensioni (WxHxD): 302 x 118 x 270 mm, Peso: 7.02 kg. Finitura: Silver</p>	<b>999,00 €</b>	5025941210696

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
<b>SERIE LETTORI CD</b>			
	<p>Meccanica di lettura CD stereo con ingresso USB            Frequenza di campionamento: 44.1 KHz (CD), 48 KHz (USB)            Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale            Ingresso USB per riproduzione files WAV, WMA, MP3 e AAC fino a 320 kps/48 Bit            Supporta: CD, CD-R, CD-RW, WMA, MP3, WAV e AAC            Dimensioni (WxHxD): 326 x 145.1 x 283 mm, Peso: 6.9 kg. Finitura: Walnut</p>		
<b>CDT Wood</b>		<b>829,00 €</b>	5025941210481
	<p>Meccanica di lettura CD stereo con ingresso USB            Frequenza di campionamento: 44.1 KHz (CD), 48 KHz (USB)            Uscite digitali: 1 ottica, 1 coassiale            Ingresso USB per riproduzione files WAV, WMA, MP3 e AAC fino a 320 kps/48 Bit            Supporta: CD, CD-R, CD-RW, WMA, MP3, WAV e AAC            Dimensioni (WxHxD): 302 x 117.1 x 278 mm, Peso: 5.3 kg. Finitura: Silver</p>		
<b>CDT silver</b>		<b>729,00 €</b>	5025941210559
 <p style="text-align: center;"><b>IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI E PUO' SUBIRE VARIAZIONI ANCHE SENZA PREAVVISO</b>  <b>SOCIAL TECNOFUTURO: <a href="https://www.instagram.com/tecnofuturosrl/">https://www.instagram.com/tecnofuturosrl/</a>, <a href="https://www.facebook.com/tecnofuturo.italia/">https://www.facebook.com/tecnofuturo.italia/</a></b></p>			