

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE AMPLIFICATORI INTEGRATI			
	<p>Amplificatore integrato stereo push-pull a valvole in classe AB Valvole: EL84(6BQ5) x 4 , 12AU7 x 3, Potenza 11W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 17 Hz - 70 kHz, Rapporto S/N 79 db 3 ingressi di linea RCA, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 ohm) uscita cuffie con jack da 6.3 mm dimensioni (WxHxD) 305x170x255mm, peso 11,4 kg.</p>	<p>2.490,00 €</p>	<p>4521296009332</p>
	<p>Amplificatore integrato stereo in classe AB a valvole push-pull Valvole: KT88 x 4, 12AX7 x 1, 12AU7 x 2, Potenza 35W x 2 su 8 Ohm Risposta in frequenza 10 Hz - 90 kHz, Rapporto S/N 90 db 3 ingressi di linea RCA, ngresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) Uscita cuffie con jack da 6.3 mm Telecomando, coperchio valvole, Bias regolabile con vu meter. Possono essere utilizzate valvole EL34 tramite selettore valvole (KT88/EL34) dimensioni (WxHxD) 345x185x320mm, peso 17 kg.</p>	<p>4.390,00 €</p>	<p>4521296100404</p>
	<p>Amplificatore integrato stereo a valvole single ended in classe A Valvole: 300B x 2, 12AX7 x 1, 12AU7 x 2 Potenza 8W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 10 Hz - 50 kHz, Rapporto S/N 90 db 3 ingressi di linea RCA, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) Uscita cuffie con jack da 6.3 mm, uscita rec out Telecomando, coperchio valvole, fianchi laterali in legno dimensioni (WxHxD) 345x200x320mm, peso 17 kg.</p>	<p>4.790,00 €</p>	<p>4521296008564</p>
	<p>NEW Amplificatore integrato stereo a valvole single ended in classe A Valvole: KT150 x 2, 12AX7 x 1, 12AU7 x 2 Potenza 18W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 16 Hz - 62 kHz, Rapporto S/N 90 db 3 ingressi di linea RCA, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) Uscita cuffie con jack da 6.3 mm, uscita rec out Telecomando, coperchio valvole, fianchi laterali in legno dimensioni (WxHxD) 345x210x320mm, peso 18 kg.</p>	<p>4.990,00 €</p>	<p>4521296100435</p>
	<p>Amplificatore integrato stereo a valvole single ended in classe A Valvole: 300B x 4, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2 Potenza 20W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 5 Hz - 68 kHz, Rapporto S/N 93 db 4 ingressi di linea RCA, 1 ingresso Main in, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) Uscita Tape out, Uscita cuffie con jack da 6.3 mm Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 440x220x370mm, peso 34 kg.</p>	<p>8.790,00 €</p>	<p>4521296100251</p>
	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End a valvole push-pull in classe AB Valvole: KT88 x 4, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2 Potenza 40W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 17 Hz - 63 kHz, Rapporto S/N 93 db 4 ingressi di linea RCA, ingresso Main in Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 440x210x330mm, peso 30 kg.</p>	<p>8.790,00 €</p>	<p>4521296100381</p>
	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End a valvole push-pull in classe AB Valvole: KT150 x 4, 12AU7 x 4 Potenza 100W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 8 Hz - 70 kHz, Rapporto S/N 93 db 4 ingressi di linea RCA, ingresso Phono MM (2.5 mV/47 kohm) , ingresso Main in, Uscita Tape Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 440x220x370mm, peso 34,5 kg.</p>	<p>10.890,00 €</p>	<p>4521296100244</p>
	<p>Amplificatore integrato stereo Hi-End single ended a valvole single ended in classe A Valvole: 845 x 2, PSVANE WE300B x 2, 12AT7 x 2, 12AX7 x Potenza 22W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 25 Hz - 36 kHz, Rapporto S/N 85 db 4 ingressi di linea RCA, ngresso Main in Telecomando, coperchio valvole Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 430x277x410mm, peso 45 kg.</p>	<p>15.990,00 €</p>	<p>4521296100329</p>

Modello	Caratteristiche	Pubblico IVA inclusa	EAN
SERIE AMPLIFICATORI INTEGRATI			
 <p>NEW</p>	<p>Amplificatore integrato stereo a valvole single ended in classe A Valvole: Western Electric 300B x 2, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2 Potenza 12W x 2 su 8 ohm Risposta in frequenza 16 Hz - 56 kHz, Rapporto S/N 93 db 4 ingressi di linea RCA, ingresso Main in Telecomando, coperchio valvole, Regolazione bias con vu meter dimensioni (WxHxD) 440x230x335mm, peso 29 kg.</p>	16.490,00 €	4521296100411
EVOLUTION 300 30TH ANNIVERSARY			
PREAMPLIFICATORI			
 <p>NEW</p>	<p>Preamplificatore valvolare Valvole: 12AX7 x 4 Sensibilità di ingresso/Impedenza: 250mV/20kΩ Risposta in frequenza 16 Hz - 170 kHz, Rapporto S/N 90 db 4 ingressi di linea RCA Telecomando dimensioni (WxHxD) 440x100x320mm, peso 8 kg.</p>	5.590,00 €	4521296100428
EVOLUTION PRE			
PREAMPLIFICATORI PHONO			
	<p>Pre Phono Hi-End MM e MC, Classe A FET Distorsione armonica totale 0.025 %, ingresso MC 4 - 47 ohm, sensibilità ingresso: MM 2.5 mV, ingresso MC 0.25 mV, impedenza uscita 300 ohm dimensioni (WxHxD) 90x100x230mm, peso 1 kg.</p>	1.050,00 €	4521296100336
TRX-EQ7			
LETTORI CD			
	<p>Lettore CD High-End a valvole 6922(6DJ8/E88CC) x2 Riproduce CD, CD-R, decodifica MQA-CD DAC ESS Technology SABRE ES9038Q2M Uscite analogiche: Tube (1 x RCA) stato solido (1 x RCA, 1 x XLR) Uscita cuffie con jack da 6.3 mm Uscite digitali: 1 x RCA coassiale, 1 x ottica Toslink, 1 x HDMI Sincronizzazione esterna: World Clock, 10 MHz dimensioni (WxHxD) 345x105x335 mm, peso 8,1 kg.</p>	5.490,00 €	4521296100305
TRV-CD6SE			