

## SPECIFICHE TECNICHE FYNE VINTAGE CLASSIC GOLD XII SP

|                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sistema                                  | 2 vie, bass reflex con diffusore Basstrax Tactrix                                                                                                                                                    |
| Potenza consigliata dell'amplificatore           | 20-350 W RMS                                                                                                                                                                                         |
| Picco di potenza                                 | W                                                                                                                                                                                                    |
| Potenza continua                                 | 175 W                                                                                                                                                                                                |
| Sensibilità (2.83V @ 1m)                         | 96 dB                                                                                                                                                                                                |
| Impedenza nominale                               | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                |
| Risposta in frequenza (-6dB tipici della stanza) | 25Hz – 26kHz                                                                                                                                                                                         |
| Componenti dell'altoparlante                     | Driver puntiforme IsoFlare da 300mm<br>1 x Tweeter a compressione con cupola in titanio da 75mm<br>1x Mid-Woofer con cono in multi fibra<br>Sospensione FyneFlute<br>Sistema con magneti al neodimio |
| Frequenza di crossover                           | 750Hz                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di crossover                                | Trattato criogenicamente in profondità                                                                                                                                                               |
| Sistemi di aggiustamento                         | Frequenza ad alta intensità (750Hz -26kHz)/- 3dB<br>Presenza (2.5kHz – 5.0kHz) +/- 3dB                                                                                                               |
| Dimensioni (H x L x P)                           | 948 x 550 x 421mm                                                                                                                                                                                    |
| Peso netto (ciascuno)                            | 51Kg                                                                                                                                                                                                 |
| Finiture                                         | Walnut                                                                                                                                                                                               |
| Struttura del Cabinet                            | Compensato di betulla ad alta densità con ampio rinforzo interno                                                                                                                                     |