

SPECIFICHE TECNICHE FYNE VINTAGE CLASSIC VIII SM

Tipo di sistema	2 vie, bass reflex con diffusore Basstrax Tactrix
Potenza consigliata dell'amplificatore	30-180 W RMS
Picco di potenza	360 W
Potenza continua	90 W
Sensibilità (2.83V @ 1m)	91 dB
Impedenza nominale	8 Ohm
Risposta in frequenza (-6dB tipici della stanza)	34Hz – 34kHz
Componenti dell'altoparlante	Driver puntiforme IsoFlare da 200mm 1 x Tweeter a compressione con cupola in magnesio da 25mm 1x Mid-Woofer con cono in multi fibra Sospensione FyneFlute Sistema con magnete al ferrite
Frequenza di crossover	1.8kHz
Tipo di crossover	Trattato criogenicamente
Sistemi di aggiustamento	Energia ad alta frequenza (1.8kHz – 34kHz) +/- 3dB Presenza (2.5kHz – 5.0kHz) +/- 3dB
Dimensioni (H x L x P)	540 x 330 x 294mm
Peso netto (ciascuno)	16.1Kg
Finiture	Walnut
Struttura del Cabinet	Pannello di fibra ad alta densità, impiallacciato in noce con ampi rinforzi interni