

SPECIFICHE TECNICHE FYNE VINTAGE CLASSIC XII

Tipo di sistema	2 vie, bass reflex con diffusore Basstrax Tactrix
Potenza consigliata dell'amplificatore	20-350 W RMS
Picco di potenza	700 W
Potenza continua	175 W
Sensibilità (2.83V @ 1m)	96 dB
Impedenza nominale	8 Ohm
Risposta in frequenza (-6dB tipici della stanza)	25Hz – 26kHz
Componenti dell'altoparlante	Driver puntiforme IsoFlare da 300mm 1 x Tweeter a compressione con cupola in titanio da 75mm 1x Mid-Woofer con cono in multi fibra Sospensione FyneFlute Sistema con magnete al ferrite
Frequenza di crossover	750Hz
Tipo di crossover	Trattato criogenicamente
Sistemi di aggiustamento	Energia ad alta frequenza (750Hz – 26kHz) +/- 3dB Presenza (2.5kHz – 5.0kHz) +/- 3dB
Dimensioni (H x L x P)	948 x 550 x 421mm
Peso netto (ciascuno)	54.5Kg
Finiture	Walnut
Struttura del Cabinet	Pannello di fibra ad alta densità, impiallacciato in noce con ampi rinforzi interni