

**SPECIFICHE TECNICHE FYNE VINTAGE TEN**

Tipo di sistema	2 vie, bass reflex con diffusore Basstrax Tactrix
Potenza consigliata dell'amplificatore	20-280 W RMS
Picco di potenza	560 W
Potenza continua	140 W
Sensibilità (2.83V @ 1m)	94 dB
Impedenza nominale	8 Ohm
Risposta in frequenza (-6dB tipici della stanza)	26Hz – 26kHz
Componenti dell'altoparlante	Driver puntiforme IsoFlare da 250mm 1 x Tweeter a compressione con cupola in titanio da 75mm 1x Mid-Woofer con cono in multi fibra Sospensione FyneFlute Sistema con magnete al neodimio
Frequenza di crossover	750Hz
Tipo di crossover	Trattato criogenicamente in profondità
Sistemi di aggiustamento	Frequenza ad alta intensità (750Hz -26kHz) +/- 3dB Presenza (2.5kHz – 5.0kHz) +/- 3dB
Dimensioni (H x L x P)	1040 x 468 x489mm
Peso netto (ciascuno)	54.6Kg
Finiture	Walnut
Struttura del Cabinet	Compensato di betulla con noce oliato e rifiniture in noce massello, con ampi rinforzi interni